



优势

- 不含硅成分
- 结构紧凑
- 高效率
- 耐高温

应用	适用于油漆烘烤室及其他高温设备应用
外框	镀锌钢
密封垫	环形密封圈
滤材	玻璃纤维
分隔物	铝隔板
密封胶	玻纤
尺寸	过滤器截面尺寸(EN15805)
最高温度(°C)	260 °C
最高耐受温度(峰值)	400 °C
最大相对湿度	100%
备注	温度: 连续运行温度260°C, 最高可达400 °C



高效率, 耐高温, 不含硅成分的箱式过滤器

料号	类型	EN779	ISO16890	尺寸 WxHxD (mm)	风量/初阻力 (m³/h/Pa)	重量(kg)
ASC1227F7HT	3CPM-HT-122412-90	F8	ePM1 70%	305x610x292	1700/120	5.6
ASA1249F7HT	3CPM-HT-242412-90	F8	ePM1 70%	610x610x292	3400/110	9.5
ASA1249F6HT	3CPM-HT-242412-60	M6	ePM10 70%	610x610x292	3000/85	9,5
ASA0349F6HT	3CPM-HT-242403-60	M6	ePM10 70%	610x610x78	1500/30	4
ASC0323F6HT	3CPM-HT-122403-60	M6	ePM10 70%	305x610x78	750/30	2
ASA0349F7HT	3CPM-HT-242403-90	F7	ePM1 55%	610x610x78	1500/80	4
ASA0649F8HT	3CPM-HT-242406-95	F8	ePM1 70%	610x610x150	3400/180	5.6
ASC0623F8HT	3CPM-HT-242406-95	F8	ePM1 70%	305x610x150	1700/180	2.8
ASA1249F8HT	3CPM-HT-242412-95	F8	ePM1 70%	610x610x292	3600/140	9.5
ASC1223F8HT	3CPM-HT-122412-95	F8	ePM1 70%	305x610x292	1500/140	5.6

最低效率参考: EN779:2012