



#### 优势

- 振动填充技术防止介质沉降
- 康斐尔专用软件模拟去除效率以及寿命
- 典型的去除气体: 臭氧, 二氧化氮, 二氧化硫,  $\beta$ -月桂烯, 碳氢化合物, 挥发性有机物等
- 能适用于超过60°C的高温
- 可定制尺寸
- 不锈钢, 镀锌钢或者喷涂碳钢

应用	空调应用中的气体及异味吸附
外框	镀锌钢
滤材	活性炭;浸渍活性炭;浸渍活性氧化铝
最高温度 (°C)	80
最大相对湿度	90%
安装选项	可选择正装或侧装



CamCarb PM是款适用于各式箱体的高质量板式分子过滤器, 可提供各式标准与非标尺寸。CamCarb PM板式过滤器可装填各式分子过滤滤料来保护人, 工艺, 环境以及文化艺术品。CamCarb PM是款使用中量活性炭滤料的高成本效益产品。标准框架为镀锌钢, 可选配不锈钢。两个面网皆内含防尘网来防止细小颗粒发尘。

类型	尺寸 WxHxD (mm)	风量/初阻力 (m³/h/Pa)	重量 (kg)
CamCarb PM VOC_O3_NO2_SO2	600x600x24	680/125	9
CamCarb PM VOC_O3_NO2_SO2	300x600x24	340/125	4.5

\*阻力随着不同的滤料会有变化

其他的标准深度: 20, 30, 40 mm

过滤器有各种尺寸可供选择。有关更多信息, 请联系Camfil。