



优势

- 圆弧形滤褶, 更优的设计
- 抗腐蚀金属护网
- 双层滤料、超大容尘量
- 耐高湿型防水纸板
- 结构牢固

应用	空调系统应用及洁净室的预过滤器
外框	刚性防水纸板
滤材	双层混纺化纤
尺寸	过滤器截面尺寸(EN15805)
最大风量	1,25 x 额定风量
最高温度 (°C)	90°C
最大相对湿度	100%
安装选项	可选正面压紧或侧面抽拉式的安装框架
备注	阻燃等级: UL900



料号	类型	ASHRAE 52.2-2017	ISO16890	尺寸 WxHxD (mm)	风量/初阻力 (m³/h/Pa)	重量(kg)	能耗	能耗等级	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
540F-FG406331005CN	Dual10 24x24x2	MERV 9	ePM10 55%	594x594x44	3400/75	0,8	1008	D	3	3	15	14	55
540F-FG406331012CN	Dual10 24x20x2	MERV 9	ePM10 55%	495x594x44	2839/75	0,7		D					
540F-FG406331002CN	Dual10 20x20x2	MERV 9	ePM10 55%	495x495x44	2363/75	0,6		D					
540F-FG406331006CN	Dual10 24x12x2	MERV 9	ePM10 55%	289x594x44	1700/75	0,4		D					
540F-FG406332005CN	Dual10 24x24x4	MERV 9	ePM10 55%	594x594x95	3400/68	1.50	1020	D	3	3	15	14	55
540F-FG406332006CN	Dual10 24x12x4	MERV 9	ePM10 55%	289x594x95	1700/68	0.75		D					