



### 优势

- 提供多种尺寸
- 康斐尔专用软件模拟去除效率以及寿命
- 典型的针对气体: 挥发性有机物, 酸, 碱, 臭氧
- 低压降
- 介质洁净度高

|           |   |
|-----------|---|
| 应用        | 洁净室回风, 新风系统                               |
| 外框        | 不锈钢; 镀锌钢                                  |
| 密封垫       | 无缝发泡聚氨酯; EPDM                             |
| 滤材        | 活性炭; 浸渍活性炭                                |
| 密封胶       | 聚氨酯                                       |
| 最高温度 (°C) | 40°C                                      |
| 最大相对湿度    | 30% - 70%                                 |
| 颗粒物洁净度    | ISO Class 6                               |
| 备注        | 密封垫: 01=下游, 10=上游<br>挥发性: 可应要求逐个做VOC挥发性测试 |



| 类型     | 针对污染物 | 尺寸 WxHxD (mm) | 风量/初阻力 (m³/h/Pa) | 重量 (kg) |
|--------|-------|---------------|------------------|---------|
| NXPC B | 碱性气体  | 610x610x292   | 2600/60          | 15      |
| NXPC B | 碱性气体  | 305x610x292   | 1100/60          | 8       |
| NXPC B | 碱性气体  | 595x595x292   | 2600/60          | 15      |
| NXPC B | 碱性气体  | 289x595x292   | 1100/60          | 8       |
| NXPC B | 碱性气体  | 592x592x292   | 2600/60          | 15      |
| NXPC B | 碱性气体  | 287x592x292   | 1100/60          | 8       |
| NXPC A | 酸性气体  | 610x610x292   | 2600/60          | 15      |
| NXPC A | 酸性气体  | 305x610x292   | 1100/60          | 8       |
| NXPC A | 酸性气体  | 595x595x292   | 2600/60          | 15      |
| NXPC A | 酸性气体  | 289x595x292   | 1100/60          | 8       |
| NXPC A | 酸性气体  | 592x592x292   | 2600/60          | 15      |
| NXPC V | VOC   | 610x610x292   | 2600/60          | 15      |
| NXPC A | 酸性气体  | 287x592x292   | 1100/60          | 8       |
| NXPC V | VOC   | 305x610x292   | 1100/60          | 8       |
| NXPC V | VOC   | 595x595x292   | 2600/60          | 15      |
| NXPC V | VOC   | 289x595x292   | 1100/60          | 8       |
| NXPC V | VOC   | 592x592x292   | 2600/60          | 15      |
| NXPC V | VOC   | 287x592x292   | 1100/60          | 8       |