



优势

- 保证零泄漏
- 测试气溶胶无有机挥发物
- 低挥发性粘合剂和密封垫(无有机阻燃剂)
- 材质不含任何掺杂剂
- 在洁净室环境中制造和包装
- 适用于微电子行业洁净室和设备等应用需求
- 结构紧凑的节能型产品
- 过滤器通过100%扫描测试, 确保性能稳定
- 测试可根据EN1822, IEST或其他标准进行
- 每个过滤器均附有独立测试报告

应用	适用在洁净室末端送风及洁净设备
外框	阳极氧化铝
密封垫	EPDM
滤材	滤膜
分隔物	点断式热熔分隔技术
密封胶	聚氨酯
进风面护网	表面金属扩张网
出风面护网	表面金属扩张网
最高温度 (°C)	70°C
最大相对湿度	100%
备注	测试: 根据EN1822标准, 100%逐台进行扫描检测 气溶胶: PSL 燃烧等级: UL900 备注: 可根据客户需求定制非标尺寸及选择框架材质

类型	EN1822	尺寸 WxHxD (mm)	阻力 (Pa)	过滤器效率 颗粒物直径=20nm	过滤器效率 颗粒物直径=100-200nm	过滤器效率 颗粒物直径=300nm
ES Fabsafe MD H14	H14	1170x1170x50	75	≥99.995%	≥99.995%	≥99.995%
ES Fabsafe MD H14	H14	1170x570x50	75	≥99.995%	≥99.995%	≥99.995%
ES Fabsafe MD H14	H14	1170x1170x66	60	≥99.995%	≥99.995%	≥99.995%
ES Fabsafe MD H14	H14	1170x570x66	60	≥99.995%	≥99.995%	≥99.995%
ES Fabsafe MX H14	H14	1170x1170x90	50	≥99.995%	≥99.995%	≥99.995%
ES Fabsafe MX H14	H14	1170x570x90	50	≥99.995%	≥99.995%	≥99.995%
ES Fabsafe MD U15	U15	1170x1170x50	90	≥99.9995%	≥99.9995%	≥99.9995%
ES Fabsafe MD U15	U15	1170x570x50	90	≥99.9995%	≥99.9995%	≥99.9995%
ES Fabsafe MD U15	U15	1170x1170x66	75	≥99.9995%	≥99.9995%	≥99.9995%
ES Fabsafe MD U15	U15	1170x570x66	75	≥99.9995%	≥99.9995%	≥99.9995%
ES Fabsafe MX U15	U15	1170x1170x90	65	≥99.9995%	≥99.9995%	≥99.9995%
ES Fabsafe MX U15	U15	1170x570x90	65	≥99.9995%	≥99.9995%	≥99.9995%
ES Fabsafe MD U16	U16	1170x1170x66	105	≥99.99995%	≥99.99995%	≥99.99995%
ES Fabsafe MD U16	U16	1170x570x66	105	≥99.99995%	≥99.99995%	≥99.99995%
ES Fabsafe MX U16	U16	1170x1170x90	85	≥99.99995%	≥99.99995%	≥99.99995%
ES Fabsafe MX U16	U16	1170x570x90	85	≥99.99995%	≥99.99995%	≥99.99995%

可根据客户需求定制非标尺寸