



优势

- 高强度, 高使用寿命
- 适用于油性气溶胶发尘检漏
- 不含双酚a、邻苯二甲酸酯和甲醛
- 低阻力
- 对消毒和清洁化学介质耐受性高
- 100%逐点扫描测试, 满足EN1822和ISO29463要求

| | |
|-----------|-------------------------|
| 应用 | 适用于生命科学行业的周期性的油性气溶胶检漏测试 |
| 外框 | 阳极氧化铝 |
| 密封垫 | 聚氨酯;EPDM;无缝聚氨酯密封垫 |
| 滤材 | ePTFE |
| 分隔物 | 热熔胶 |
| 密封胶 | 聚氨酯 |
| 推荐终阻力 | 两倍初阻力 |
| 最高温度 (°C) | 70 |
| 最大相对湿度 | 90% |



| EN1822 | 尺寸 WxHxD (mm) | 风量/初阻力 (m ³ /h/Pa) | 重量 (kg) |
|--------|---------------|-------------------------------|---------|
| H14 | 610x610x66 | 605/75 | 10.7 |
| H14 | 1220x610x66 | 1205/75 | 21.6 |
| H14 | 610x610x90 | 605/60 | 10.7 |
| H14 | 1220x610x90 | 1205/60 | 21.6 |