



优势

- 可完全燃烧
- 结构坚固、轻巧

应用	空调系统应用及洁净室的预过滤器
外框	ABS
滤材	玻璃纤维
分隔物	热熔胶
密封胶	聚氨酯
尺寸	过滤器截面尺寸(EN15805)
最大风量	1,25 x 额定风量
最高温度(°C)	70°C
最大相对湿度	100%
安装选项	可选正面压紧或侧面抽拉式的安装框架



料号	类型	EN779	ISO16890	尺寸 WxHxD (mm)	风量/初阻力 (m³/h/Pa)	重量(kg)	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
2481001C	OPGP-M6-0592/0592/0268-2V-20-00	M6	ePM10 70%	592x592x268	3400/85	3	28	28	40	40	74
2481002C	OPGP-M6-0592/0490/0268-2V-20-00	M6	ePM10 70%	592x490x268	2800/85	2,5					
2481003C	OPGP-M6-0592/0287/0268-2V-20-00	M6	ePM10 70%	592x287x268	1700/85	2					
2481004C	OPGP-F7-0592/0592/0268-2V-20-00	F7	ePM1 55%	592x592x268	3400/100	3	56	56	66	66	87
2481005C	OPGP-F7-0592/0490/0268-2V-20-00	F7	ePM1 55%	592x490x268	2800/100	2,5					
2481006C	OPGP-F7-0592/0287/0268-2V-20-00	F7	ePM1 55%	592x287x268	1700/100	2					
2481007C	OPGP-F8-0592/0592/0268-2V-20-00	F8	ePM1 70%	592x592x268	3400/120	3	72	72	80	80	92
2481008C	OPGP-F8-0592/0490/0268-2V-20-00	F8	ePM1 70%	592x490x268	2800/120	2,5					
2481009C	OPGP-F8-0592/0287/0268-2V-20-00	F8	ePM1 70%	592x287x268	1700/120	2					
2481010C	OPGP-F9-0592/0592/0268-2V-20-00	F9	ePM1 80%	592x592x268	3400/230	3	83	83	87	87	95
2481011C	OPGP-F9-0592/0490/0268-2V-20-00	F9	ePM1 80%	592x490x268	2800/230	2,5					
2481012C	OPGP-F9-0592/0287/0268-2V-20-00	F9	ePM1 80%	592x287x268	1700/230	2					