



优势

- 超大滤料面积
- 高效率
- 锥形袋口, 优化气流设计
- CMS受控气流通道

应用 空调系统应用及洁净室的预过滤器

外框 镀锌钢

滤材 复合纤维

推荐终阻力 450 Pa

最高温度 (°C) 70°C

安装选项 可选正面压紧或侧面抽拉式的安装框架

备注 建议终阻力: 450Pa (节能型终阻力: 250Pa)
阻燃等级: UL900



料号	类型	ASHRAE 52.2-2017	ISO16890	尺寸 WxHxD (mm)	风量/初阻力 (m³/h/Pa)	袋数	重量(kg)
36X6003CN	UF6	MERV 11	ePM10 70%	592x592x600	3400/75	8	2.65
36X6004CN	UH6	MERV 11	ePM10 70%	287x592x600	1700/75	4	1.54
36X7003CN	UF7	MERV 13	ePM10 80%	592x592x600	3400/95	8	2.65
36X7004CN	UF7	MERV 13	ePM10 80%	287x592x600	1700/95	4	1.54
36X8003CN	UF8	MERV 14	ePM10 85%	592x592x600	3400/110	8	2.65
36X8004CN	UH8	MERV 14	ePM10 85%	287x592x600	1700/110	4	1.54