



### 优势

- 过滤器夹紧装置“双安全”保险(专利)
- BIBO提供完整防护功能
- 模块化和灵活性
- 高安全性保证:全满焊、符合ISO 010648-2 3级, 箱体可承受+/- 6000Pa

### 应用

污染空气(颗粒, 微生物, 分子)的排放, 过滤器袋进袋出安全更换: 制药, 生物技术, 化学, 医院, 生物安全实验室, 实验动物房。

### 备注

型号: 模块化BIBO安全排风箱体, 满焊处理。  
 结构: 2mm满焊箱体。  
 表面处理: RAL 9010喷涂  
 过滤器框架: 折弯与满焊  
 过滤器: 292mm厚灰尘或分子过滤器, 45mm厚预过滤器。  
 过滤器安装: ClampSafe快速过滤器夹紧, 在夹紧框架和门上都具有“双安全”保险: 如果没有正确定位则不可能夹住过滤器, 如果没有夹紧过滤器则不可能关闭检修门。  
 连接: 预先钻孔的矩形法兰。  
 压力测试口: 上游和下游提供的位置(压差测试套件需单独订购)。  
 性能: 箱体+/- 5000Pa耐压测试合格, 符合ISO 10648-2 Class 3级, 符合EN1886, L1级, 符合EN12237 D类, 符合Eurovent 2/2 Class C级。  
 附件: 带有集成橡胶环可密封的安全更换袋, 并联静压箱段, 以实现高流速。  
 可选项: 不锈钢, 工厂预安装, 完整FAT测试和测试报告。

料号	类型	尺寸 WxHxD (mm)	过滤器尺寸 (HxWxD)	重量(kg)
4500004C	CS3-610-F-SS	730x535x725	610x610x292	45
4500120C	CS3-305-F-SS	730x535x420	610x305x292	39
4500000C	CS3-610-F-PPC	730x535x725	610x610x292	45
4500002C	CS3-305-F-PPC	730x535x420	610x305x292	39