



优势

- 占地面积小
- 可通过空气处理选项轻松升级
- 适用于恶劣环境, 不包括海上作业
- 可选择全天候保护
- 自清洁筒式第一级过滤器和静态第二级过滤器可实现更高的效率和更低的阻力
- 适用于沙尘暴/雪多发地区
- 提供最大的灵活性, 使您的过滤器解决方案适应不断变化的环境/运行条件
- 过滤器选择更多, 可提高发动机效率和可用性

应用

北极环境
沙漠环境或易受沙尘暴影响的地区
恶劣环境

安装选项

防雨罩(雨雪天气)
雨水分离器段, 用于雾气和湿气保护
第一级筒式预过滤器; 效率从 M6 到 E12
第二级静态最终过滤器; 效率从 F9 到 H13
可根据环境增加其他功能, 如防结冰/进气冷却系统、垃圾或昆虫防护网
可提供喷漆碳钢或不锈钢材质的产品
可提供获得专利的 HemiPleat 过滤器

备注

请联系离您最近的康斐尔办事处, 了解尺寸、分段和配置选择。请要求我们根据您的现场条件进行生命周期成本评估, 和/或要求对您的现场条件进行现场评估, 以验证所需的保护级别。

组合式 CamPulse 系统, 即带有末级静态 EPA 过滤级的 CamPulse 系统, 旨在保护腐蚀性和高粉尘负荷环境中运行的旋转机械。第一级反吹状态专为灰尘极多的环境而设计。运行过程中的自清洁功能允许在稳定低阻力下连续运行, 无需频繁更换静态预过滤器。反吹系统根据粉尘负荷启动, 可避免阻力突然增大。最后一级 HEPA 过滤器可阻挡较小和最具腐蚀性的颗粒, 这已被证明可显著减少或消除腐蚀和污垢。此外, 即使在湿度最高的情况下, 防水设计也能提供保护。