



优势

- 独有圆弧形滤褶设计
- 在边缘处胶封避免旁通泄露
- 结构紧凑
- 机械强度高
- 加固增强型防水纸板
- 过滤面积大

| | |
|-----------|-----------------|
| 应用 | 适用于绝大多数场合 |
| 外框 | 刚性防水纸板 |
| 滤材 | 棉/复合纤维 |
| 推荐终阻力 | 250 Pa |
| 最高温度 (°C) | 70°C |
| 最大相对湿度 | 100% |
| 安装选项 | 通用框架及卡扣 |
| 备注 | 多种卡扣适用于不同的过滤器组合 |



30/30GT®是效率等级 T3/G4/MERV 8的板式预过滤器。由于其独特的滤纸、打褶工艺及牢固的外框, 保证它初阻力低、效率稳定

| 料号 | 类型 | ISO 29461 | EN779 | ASHRAE 52.2-2017 | ISO16890 | 尺寸 WxHxD (mm) | 风量/初阻力 (m³/h/Pa) | 重量 (kg) |
|-------------------|----------|-----------|-------|------------------|------------|---------------|------------------|---------|
| 540FFG070205001CN | 30/30 GT | T3 | G4 | MERV 8 | Coarse 70% | 592x592x95 | 3400/68 | 0,5 |