30/30 G



优势

- 背面护网设计保持滤褶形状及位置
- 圆弧形滤褶，更优的设计
- 塑料框架适用于高湿度应用，可焚烧并回收能源
- 结构坚固

应用	防止灰尘和污垢积聚在通风系统内的加热/冷却盘管上。
外框	ABS
滤材	复合纤维
最大终阻力	250 Pa
最高温度 (°C)	70°C
最大相对湿度	100%
安装选项	可选正面压紧或侧面抽拉式的安装框架

料号	类型	EN779	ISO16890	ASHRAE 52.2-2017	尺寸 WxHxD (mm)	风量（立方米/小时）	阻力 (Pa)
540F-5403001	30/30 G 592x592x48	G4	ePM10 50%	MERV 8	592x592x48	3400	70
540F-5403002	30/30 G 492x492x48	G4	ePM10 50%	MERV 8	492x492x48	2400	70
540F-5403003	30/30 G 622x492x48	G4	ePM10 50%	MERV 8	622x492x48	3000	70
540F-5403004	30/30 G 592x492x48	G4	ePM10 50%	MERV 8	592x492x48	2800	70
540F-5403005	30/30 G 622x392x48	G4	ePM10 50%	MERV 8	622x392x48	2400	70
540F-5403006	30/30 G 492x392x48	G4	ePM10 50%	MERV 8	492x392x48	1900	70
540F-5403007	30/30 G 592x287x48	G4	ePM10 50%	MERV 8	592x287x48	1700	70
540F-5403501	30/30 G 592x592x96	G4	ePM10 50%	MERV 8	592x592x96	3400	65
540F-5403502	30/30 G 492x492x96	G4	ePM10 50%	MERV 8	492x492x96	2400	65
540F-5403503	30/30 G 622x492x96	G4	ePM10 50%	MERV 8	622x492x96	3000	65
540F-5403504	30/30 G 592x492x96	G4	ePM10 50%	MERV 8	592x492x96	2800	65
540F-5403505	30/30 G 622x392x96	G4	ePM10 50%	MERV 8	622x392x96	2400	65
540F-5403506	30/30 G 492x392x96	G4	ePM10 50%	MERV 8	492x392x96	1900	65
540F-5403507	30/30 G 592x287x96	G4	ePM10 50%	MERV 8	592x287x96	1700	65

初阻力偏差±15%